

Technické parametre LIWIN

	Liwin	Liwin 2W-net Liwin 3W-net Liwin 4W-net	Liwin R	Liwin 2W-net R Liwin 3W-net R Liwin 4W-net R
Model L35 230V, AC	ML35S140Hy00*	ML35Sx40Hy00**	ML35R140Hy00*	ML35Rx40Hy00**
Model L35 24 V, DC	ML35S140Ly00*	ML35Sx40Hy00**	-	-
Model L25 230V, AC	ML25S138Hy00*	-	-	-
Napájanie striedavé (AC)	230 V	230 V	230 V	230 V
Napájanie jednosmerné (DC)	24 V	24 V	-	-
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Doba činnosti	S2 4 min			
Sila tlaku/táhu L35	350 N	350 N	350 N	350 N
Sila tlaku/táhu L25	250 N	-	-	-
Rýchlosť zdvihu bez záťaže	18 mm/s			
Stupeň ochrany	IP44			
Dvojitá izolácia AC	ANO			
Dvojitá izolácia DC	Nízka voltáž			
Menovitý prúd AC L35	0,19 A	0,19 A	0,19 A	0,19 A
Menovitý prúd AC L25	0,14 A	-	-	-
Menovitý prúd DC jednosm.	1 A	1 A	-	-
Príkon L35	28 W	28 W	28 W	28 W
Príkon L25	22 W	-	-	-
Teplotný rozsah použitia	-5° C / +50° C			
Zdvih L35	50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 420 mm			
Zdvih L25	200 - 250 - 380 mm			
Koncový spínač	zabudovaný			
Plynulý štart/stop	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano
Rozpoznávanie prekážok	ano	ano	ano	ano
Paralelné pripojenie	ano (max 30 motorov)			
Synchronizácia	nie	ano	nie	ano
Rozmery	390 x 38 x 73 mm			

* / ** Miesto "y" - udať kód farby: 0B čierna, 0W biela, 0G šedá

Miesto "x" - udať synchronizačnú hodnotu: 2 = dva motory, 3 = tri motory, 4 = štyri motory